

Intel Eagle Stream GPU 8卡机



4U12 U.2直连SY4108G-D12R-G4

产品型态	直通8卡12盘位
前硬盘	12个热插拔3.5/2.5" SAS/SATA/NVMe硬盘
后硬盘	N/A
处理器	支持1颗或2颗第四代/第五代英特尔®至强®可扩展处理器 TDP最大支持350W
GPU卡	支持多达8张600W双宽GPU
内存	32个DDR5内存插槽，支持DDR5 4400/4800/5600MHz内存
内部存储接口	2个Slimline 4x接口(SATA) 2个2280/22110尺寸M.2 (SATA/PCIe3.0 x1)
电源	2+2 或 3+1 冗余 (2000W/2200W/2600W/3200W)
外部端口 & PCIe	外部端口 前置端口：2x USB3.0、1x VGA 后置端口：1个串口，2个USB 3.0接口，1个VGA、1个RJ45管理口，(可选2个10G RJ45业务网口) PCIe扩展 最多支持13个PCIe扩展插槽（OCP3.0卡可选PCIe5.0 x8或 x16与其中1个PCIe5.0标准单宽插槽互斥）
智能温控	支持
系统风扇	标配12个6056热插拔N+1冗余风扇
IPMI兼容	支持Redfish、SNMP、IPMI 2.0等标准接口
安全性	支持TPM2.0模块、开盖报警、BMC\BIOS冗余
管理	1个RJ45管理网口
操作系统	Microsoft Windows Server、RedHatEnterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、VmwareEXS
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、Windows Hyper-V
系统尺寸	850 x 444 x 176.5mm(深*宽*高)
温度	工作温度：5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度：-40°C - 70°C
湿度	工作湿度：20% - 80%(非凝结) 存储湿度：20% - 90%(非凝结)

SY4108G-G4



4U24 U.2扩展SY4108G-D24R-G4

Switch 8卡24盘位
支持24个热插拔2.5" SAS/SATA/NVMe硬盘
N/A
支持1颗或2颗第四代/第五代英特尔®至强®可扩展处理器 TDP最大支持350W
支持多达8张600W双宽GPU
32个DDR5内存插槽，支持DDR5 4400/4800/5600MHz内存
2个Slimline 4x接口(SATA) 2个2280/22110尺寸M.2 (SATA/PCIe3.0 x1)
2+2 或 3+1 冗余 (2000W/2200W/2600W/3200W)
外部端口 前置端口：2x USB3.0、1x VGA 后置端口：1个串口，2个USB 3.0接口，1个VGA、1个RJ45管理口，(可选2个10G RJ45业务网口) PCIe扩展 最多15个PCIe5.0扩展插槽+1个OCP3.0槽位
支持
标配12个6056热插拔N+1冗余风扇
支持Redfish、SNMP、IPMI 2.0等标准接口
支持TPM2.0模块、开盖报警、BMC\BIOS冗余
1个RJ45管理网口
Microsoft Windows Server、RedHatEnterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、VmwareEXS
Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、Windows Hyper-V
850 x 444 x 176.5mm(深*宽*高)
工作温度：5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度：-40°C - 70°C
工作湿度：20% - 80%(非凝结) 存储湿度：20% - 90%(非凝结)